

DESCRIZIONE MATERIALI DA VENDERE

1072/14

MODULO DI CHIAMATA CON REPERTORIO ELETTRONICO PER SISTEMA

BIBUS II ED. VOP.



1072/24

Accoppiatore di bus con trasformatore integrato per 50 utenti per sistema BIBUS.

Funzionamento in soli impianti BIBUS II^ edizione. Gestisce fino a 50 posti interni



1072/42

Centralino di portineria per sistema BIBUS II^ Ed. VOP. Il dispositivo in linea SCAITEL permette di realizzare il servizio di comunicazione da e verso i posti interni (con capacità di memorizzare fino a 50 chiamate non servite) e il servizio di portineria in modalità giorno/notte/spento.



1074/20

Alimentatore video VOP.

Preleva il segnale video differenziale dalla telecamera (principale o secondaria) e

fornisce in uscita il segnale VOP.



826/25

Alimentatore con sezionamento per sistema digitale mod. 826. Da utilizzare sia in impianti citofonici che videocitofonici. Provvede a monitorare ed a sezionare la linea in caso di anomalia o cortocircuito. Provvisto di led e display per le segnalazioni di guasto.



826/65

Modulo di chiamata digitale. Realizzato su 3 moduli della serie Kombi,



826/23 / 34

Decodifica 4 utenze

Modulo da utilizzarsi nelle varie tipologie d'impianti con derivazione al piano.

Con la decodifica 4 utenze Sch. 826/23 possono essere utilizzati i citofoni elettronici.



826/9 Scatola rele' digitale

826/dgt

Citofono digitale 826 compatibile 826/31



1705/954

Staffa per videocitofoni mod. Arco Sch. 1715/1.

Da utilizzare in impianti videocitofonici Bibus II^ ed. VOP.



1202/954 Staffa per monitor Atlantico sistema vop



1072/13

MODULO DI CHIAMATA DIGITALE MOD. SINTHESI PER SISTEMA BIBUS VOP II^ ED.

Realizzato su 2 moduli mod. Sinthesi, dotato di display LCD retroilluminato a 16x2 caratteri, posto esterno integrato e tasti retroilluminati; gestione di un massimo di 250 nominativi



1072/7

POSTO ESTERNO CON DIGITALIZZATORE SINTHESI PER SISTEMA BIBUS II ED. VOP.

Installabile su telai Sinthesi, è dotato di 18 morsetti collegabili direttamente ai pulsanti espandibili sino a 82 con i relativi moduli di espansione Sch. 1083/17



1082/10

Pulsantiera videocitofonica con telecamera a colori e posto esterno per sistema 2GO!.

Realizzata su estetica mod. Genya con 2 tasti piccoli integrati, può gestire altri 30 tasti



1082/20

Alimentatore video per sistema 2 fili.



1082/121

Alimentatore 2GO!.

Da utilizzare solo in impianti 2GO! realizzati col kit monofamiliare Sch. 1782/511.



IMMAGINE INDICATIVA (SOLO DUE USCITE)

1082/13

Modulo di chiamata digitale con repertorio elettronico per sistema digitale 2GO!.



1082/14

Modulo di chiamata digitale con repertorio elettronico per sistema digitale 2GO!.

Realizzato su 2 moduli mod. K-Steel



1082/7

Posto esterno citofonico per sistema 2 fili. Realizzato su estetica Sinthesi su 1 modulo, può gestire fino ad un massimo di 32 tasti con l'utilizzo di 2 moduli espansione Sch. 1038/17 collegati in serie.



1082/50

Gateway Digivoice per sistema 2 fili. Permette di interfacciare il sistema 2GO! al sistema Digivoice



1082/72

Posto esterno videocitofonico per sistema 2 fili 2 Go



1074/ 54

Distributore video V.O.P. al piano.



1705/82

Staffa Artico/Arco per sistema 2 fili 2 Go



1702/82

Staffa per monitor Atlantico sistema 2 Go



1082_80

Decodifica speciale per sistema 2 fili. Permette l'attivazione di carichi elettrici per mezzo di un relè tramite comandi inviati dagli utenti attraverso i posti interni o i posti esterni del sistema.



1038/7

Posto esterno sistema Digivoice



1038/13

Modulo di chiamata sistema digivoice



1038/20

Alimentatore sistema digivoice



7073/1-2

Alimentatore 7073/1 (vecchio alimentatore video per sistemi analogici, anni 90)

789/5-B

Alimentatore videocitfonico. Utilizzato per alimentare esclusivamente impianti videocitfonici con chiamata elettronica.

